



imageRUNNER  
ADVANCE DX  
C3835i/C3830i  
C3826i

## imageRUNNER ADVANCE DX C3800 시리즈

최대 35ppm 인쇄(흑백/컬러)

최대 270ipm(300dpi) 스캔(흑백/컬러, 양면)

최대 12" × 18"까지 인쇄

최대 용지 용량 2,300매



Canon의 포괄적인 imageRUNNER ADVANCE DX 복합기 및 통합 솔루션 포트폴리오는 최종 사용자 경험과 기술 관리, 더 나은 제어를 단순화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

민감한 정보 및 인쇄 관련 비용을 절감하고 변화하는 요구 사항에 따라 기술 투자가 능동적으로 발전하도록 합니다.



워크플로우  
능률

- 10.1인치 직관적인 터치스크린  
스마트폰과 같은 사용성.
- 독특하고 맞춤화된 경험  
개인 취향에 맞춘  
내 ADVANCE를 사용하  
여. • 모바일 솔루션을 지원하고 Google  
드라이브와 같은 많은 인기 있는 클라우드 서  
비스와의 통합을 지원합니다.1
- 문서 스캔 및 변환  
검색 가능한 다양한 디지털 파일  
파일 형식.
- 임베디드 애플리케이션 플랫폼을 통  
해 Canon 및 다양한 타사 소프트웨  
어와의 통합.
- 핫 폴더를 사용하면 파일을 핫 폴더  
로 끌어다 놓고 사본 수 및 마무  
리 요구 사항과 같은 사전 정의된 설  
정으로 자동 인쇄할 수 있습니다.



보안

- 중요한 정보를 보호하고 규정 준수를 지원하는 고급  
표준 보안 기능 세트.
- 기존의 타사 SIEM\*2 시스템과 통합하여 네트워  
크 및 프린터에 대한 잠자적인 위협에 대한 포괄적인 통  
찰력을 실시간으로 제공합니다.
- 장치 부팅 프로세스, 펌웨어 및 응용 프로그램  
이 시작 시 변경 없이 초기화되는지 확인  
하는 기술.  
McAfee Embedded Control3은  
맬웨어 및 펌웨어 및 응용 프로그램 변조로부터 보호하  
기 위한 화이트리스트.
- 보안 정책 설정은 전용 암호로 제어하고, 중앙 위치에서  
구성하고, 지원되는 다른 장치로 내보낼 수 있습니  
다.
- PIN 코드, 사용자 이름/암호 또는 카드 액세스와 같은  
다양한 인증 방법을 사용하여 장치 및 특정  
기능에 대한 액세스를 제어합니다.4



품질 및  
신뢰할 수 있음

- Canon 고유의 신뢰성과 엔진 기술은 높  
은 생산성을 유지하고 지원 리소스에  
미치는 영향을 최소화합니다.
- 뛰어난 이미징 기술과 토너는 Canon의 V2 컬러 프  
로필 덕분에 일관되게 눈에 띄는 이미지를 제공합니다.
- 소모품 보충 및 직관적인 유지 관리에 도움  
이 되는 상태 알림을 통해 최대 가동 시간을  
달성하도록 설계되었습니다.  
소모품 교체 동영상입니다.
- imageRUNNER ADVANCE 모델은 종종 강력한  
신뢰성을 언급하며 주요 업계 분석가로부터 많은 상  
과 인정을 받았습니다.



장치 및 함대  
관리

- 빠르고 쉽게 배포할 수 있도록 설계되었습니다.
- 사전 예방적 유지보수 및 신속한 설정을 위한 원격 진단 및 부품 수명 관리.
- 장치 상태 및 소모품 수준을 모니터링하고, 장치를 원격으로 끄고, 미터 판독값을 관찰하고, 설정을 관리하고, 보안 정책을 구현하기 쉽고 직관적입니다.
- 통합 펌웨어 플랫폼 (Unified Firmware Platform, UFP)을 통한 공동 펌웨어 및 정기 업데이트를 통해 플릿 전체에서 지속적인 개선과 일관성을 유지합니다.



비용  
관리

- 인쇄, 복사, 스캔 및 팩스 사용량을 추적 및 평가하고 부서에 비용을 할당합니다. 또는 프로젝트.
- 인쇄 정책을 적용하고 사용자의 사용을 제한하여 불필요한 인쇄를 줄입니다. 비용 효율성에 기여합니다.
- 표준 클라우드 기반 솔루션은 프린터 활동에 대한 최신 통찰력이 있는 중앙 집중식 대시보드를 제공합니다.
- uniFLOW 서버 또는 클라우드 기반 솔루션으로 업그레이드하여 호환 가능한 Canon 및 타사 장치, 풀 프린팅, 작업 라우팅 및 강력한 스캔 작업 흐름에 대한 전체 계정 및 보고를 수행합니다.



지속 가능성

- 퓨징 기술과 저응점 토너의 조합은 전력 요구 사항을 최소화하고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 종이와 에너지를 절약하는 데 도움이 되는 여러 설정을 활성화하여 환경을 생각하는 작업 관행을 장려합니다.
- ENERGY STAR 인증 및 등급 EPEAT 골드.5

구성 옵션

imageRUNNER ADVANCE DX C3800 시리즈



내부 양방향 트레이-M1



내부 피니셔-L1

- 2단 트레이, 550매 용량 • 본체 공간 내에서 최대 500매까지 코너 및 이중 스테이플링 • 스테이플 프리 지원

스테이플 및 스테이플 주문형

- 옵션인 내부 2/3홀 편처 지원 (Inner 2/3 홀 편처-D1)



유튜리티 트레이-B1



복사 트레이-T1



소켓자 피니셔-AE1

- 2단 트레이, 3,250매 용량 • 최대 50매의 모서리 및 이중 스테이플링 • 최대 20매의 소켓
- 자 작성 및 최대 3매의 중첩 접기 • 스테이플 프리 스테이플링 및 주문형 스테이
- 풀 지원 • 옵션 2/3 지원 - 홀 편처 (2/3 홀 편처)

유닛-A1)

스테이플 피니셔-AE1

- 2단 트레이, 3,250매 용량 • 최대 50매의 코너 및 이중 스테이플링 • 스테이플 프리 스테이플링 및 주문형 스테이
- 이플링\* 및 주문형 스테이플 지원 • 2/3 홀 편처(옵션) 지원(2/3 홀 편처)
- 유닛-A1)

카세트 급지 장치-AW1

- 550매 카세트 2개 • 최대 12인치 x 18인치 지원
- 14파운드 분드에서 80파운드 커버까지 지원

캐비닛 TYPE-W

## 명세서

## imageRUNNER ADVANCE DX C3800 시리즈

**본체****유형**

컬러 레이저 다기능

핵심 기능 표준: 음

선: 프로세서 인쇄, 복사, 스캔, 전송, 저장  
팩스

1.8GHz 듀얼 코어 프로세서

**제어판**

10.1" TFT LCD WSVGA 컬러 터치 패널

**메모리**

3.5GB의 RAM

슬리드 스테йт 드라이브

기준: 256GB/최대: 1TB 인터페이

**스 연결**

회로망: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 무선

LAN(IEEE 802.11 b/g/n)

선택 과목: NFC, 블루투스 지원

**기타**기준: USB 2.0 x1(호스트), USB 3.0 x1(호스  
트), USB 2.0 x1(장치)

음선: 복사 제어 인터페이스

용지 용량(LTR, 20파운드 본드지)

표준: 1,200매

최대: 2,300매

용지 소스(LTR, 20파운드 본드지)

표준: 이중 550매 용지 카세트, 100매 대용도 용지함

선택 과목: 듀얼 550매 용지 카세트(Cassette  
Feeding Unit-AW1)

용지 출력 용량(LTR, 20파운드 본드지)

기준: 250매

최고: 3,450매

(스테이플 피니셔-AE1/소책자 피니셔 포함)  
AE1 및 복사 트레이-T1)**마무리 능력**

기준: 소트, 그룹

피니셔 포함: 소트, 그룹, 오프셋, 스테이플, 중첩,  
홀 편지, 예코 스테이플, 주문형 스테이플**지원되는 미디어 유형**다목적  
장반: 얇은, 일반, 무거운, 재활용, 코팅, 컬러,  
트레이싱, 본드지, 투명지, 라벨, 사전 천공, 봉투, 레터  
헤드높은  
카세트: 얇은, 일반, 무거운, 재활용, 컬러, 트레이싱,  
본드지, 투명지, 천공지, 봉투,  
편지지낮추다  
카세트: 얇은, 일반, 무거운, 재활용, 색상, 본드,  
투명도, 사전 천공, Envelope6,  
편지지**지원되는 미디어 크기**다목적  
장반: 12"x18", 11"x17", Legal, Letter, Letter-R,  
Executive, Statement, Statement-R

사용자 정의 크기/프리 크기: 4" x 5-7/8"

~ 12" x 18", 봉투(COM10 No.10, Monarch,  
ISO-C5, DL), 봉투 사용자 정의 크기(3-7/8" x  
7/8" ~ 12-5/8" x 18")높은  
카세트: Letter, Executive, Statement-R  
R 사용자 정의 크기(4-1/8" x 5-7/8" ~  
11-3/4" x 8-1/2"), 봉투(ISO-C5)하단 카세트: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R,  
Executive, Statement-R, 사용자 정의 크기(4-1/8"  
x 5-7/8" ~ 12" x 18"), Envelopes6 (COM10  
No.10, Monarch, DL)**지원되는 미디어 무게**카세트: 다용 14파운드 본드지 ~ 140파운드 인덱스(52 ~ 256g/m<sup>2</sup>)도 용지함: 양면 14파운드 본드지 ~ 110파운드 커버(52 ~ 300g/m<sup>2</sup>)**인쇄:**14파운드 본드지에서 80파운드 표지(52 ~ 220g/m<sup>2</sup>)

인쇄/복사 속도(BW 및 컬러)

C3835i: 최대 35ppm(편지); 최대 23ppm(Letter-R);

최대 17ppm(양면/11" x 17")

C3830i: 최대 30ppm(편지); 최대 20ppm(Letter-R);

최대 15ppm(양면/11" x 17")

C3826i: 최대 26ppm(편지); 최대 20ppm(Letter-R);

최대 15ppm(양면/11" x 17")

**준비 시간**

전원을 켜 후: 약. 10초7

수면에서 약. 10초8

모드: 빠

른 시작 모드: 약. 4초9

**치수(W x D x H)**

22-1/4" x 28-1/2" x 35-3/8"(565mm x 722mm x 897mm)10

**설치공간(W x D)**

기본: 38-1/2" x 44-1/8"(978mm x 1119mm)11

**완전**

구성: 무게 65" x 44-1/8"(1651mm x 1119mm)12

약. 185.2파운드(84kg)13

**인쇄 사양****인쇄 해상도(dpi)**

1200 x 600, 1200 x 1200

**표준 페이지 설정 언어**

UFR II, PCL 6, Adobe PS 3

**지원되는 파일 유형**

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

**모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스에서 인쇄**

다양한 표준 및 음션 소프트웨어와 MEAP 기반 솔루션(AirPrint, Mopria, Microsoft의 Universal Print 포함)

, Canon PRINT Business 및 uniFLOW 온라인)

요구 사항에 따라 모바일 장치 또는 인터넷 연결 장치 및 클라우드 기반 서비스에서 인쇄를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

**글꼴**PCL: 로마자 93개, 비트맵 글꼴 10개, OCR 글꼴 2개,  
Andalé Mono WT J/K/S/T(일본어,  
한국어, 중국어 간체 및 번체), 14  
바코드 글꼴15

추신: 136 로마

**운영 체제16**2012 Windows 8.1/10/Server2012/Server  
UFRII/PS: R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS  
X(10.11 이상)PCL: Windows 8.1/10/서버 2012/서버 2012 R2/서버  
2016/서버 2019

PPD: Windows 8.1/10, Mac OS X(10.11 이상)

**사양 복사****첫 복사 시간(LTR)**C3835i: 약. 5.5초(흑백)/  
7.4초(컬러)C3830i/ C3826i: 약. 6.1초(흑백)/  
8.4초(컬러)**복사 해상도(dpi)**

600x600

**여러 복사본**

최대 999

**확대**

25%~400%(1% 증분)

**프리셋 축소/확대**25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100%(1:1), 121%, 129%, 200%,  
400%**스캔 사양****유형**

단일 패스 양면 자동 문서 공급 장치17

문서 공급기 용지 용량

최대 200매(20파운드 본드지)

문서 공급기 지원 용지 크기

11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Statement, Statement-R,  
사용자 정의 크기: 2-3/4" x 5-1/2"~12" x 17"(69.9mm x 139.7mm ~  
304.8mm) mm x 431.8mm)

문서 공급기 지원 미디어 무게

흑백/색상 원

본: 13.3파운드 본드지 ~ 80파운드 커버(50 ~ 220g/m<sup>2</sup>)**플래튼 허용 원본**

시트, 책, 3차원 객체

**플래튼 최대 스캔 크기**

최대 11-3/4" x 17"(297.0mm x 431.8mm)

**풀 스캔**

Twain 및 WIA용 Color Network ScanGear

지원 OS: Windows 8.1/10/서버 2012/서버 2012 R2/서버 2016

**스캔 해상도(dpi)**

복사본 스캔: 600 x 600

보내기 스캔: 푸시(600 x 600), SMB/FTP/WebDAV, 풀(600 x 600)

팩스 스캔: 600 x 600

**모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스로 스캔**

요구 사항에 따라 모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스에 스캔을 제공하는 다양한 솔루션을 사용할 수 있습니다.

**스캔 속도(LTR)(BW/CL)**

단면 스캔: 양면 135ipm(300dpi)/80ipm(600dpi)

스캔: 270ipm(300dpi)/160/90ipm(600dpi)

**사양 보내기****목적지**기준: 이메일/인터넷 FAX(SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV,  
사서함

선택: 주소 Super G3 팩스, IP 팩스

**록**

LDAP(2,000)/로컬(1,600)/단축다이얼(200)

**전송 해상도(dpi)**

푸시: 최대 600 x 600dpi

풀: 최대 600 x 600dpi

**통신 프로토콜**파 FTP(TCP/IP), SMB 3.0(TCP/IP), WebDAV  
이메일 SMTP, POP3**파일 형식**TIFF, JPEG, PDF(압축, 검색 가능, 정책 적용,  
웹용 최적화, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Encrypted,  
장치 서명, 사용자 서명, XPS(컴팩트,  
검색 가능, 기기 서명, 사용자 서명), Office Open  
XML(파워포인트, 워드)**팩스 사양****최대 연결 라인 수**

2

**모뎀 속도**

슈퍼 G3: 33.6Kbps

G3: 14.4Kbps

**압축 방식**

MH, MR, MMR,JBIG

**해상도(dpi)**

400x400, 200x400, 200x200, 200x100

**송신/수신 크기**

Statement-R ~ 11" x 17"

**팩스 메모리**

최대 30,000페이지(2,000개 작업)

**단축 다이얼**

최대 200

**그룹 다이얼/대상**

최대 199 다이얼

**순차 방송**

최대 256개의 주소

**메모리 백업**

예

## 사양(계속)

## imageRUNNER ADVANCE DX C3800 시리즈

## 매장 사양

상자(지원되는 개수)

사용자 받은 편지함 100개, 메모리 RX 받은 편지함 1개, 기밀 팩스 받은 편지함 50개, 최대 10,000페이지(저장된 작업 2,000개)

고급 상자

통신 프로토콜: SMB 또는 WebDAV

지원되는 클라

아인트 PC: Windows(Windows 8.1/10)

동시 연결(최대)

증기 64

입: WebDAV: 3(활성 세션)

고급 상자 사용 가능한 디스크 공간

표준: 16GB(옵션 포함: 최대 480GB)

## 보안 사양

인증 및 액세스 제어

사용자 인증(사진 로그인, 사진 및 PIN 로그인, 카드 로그인, 사용자 이름 및 비밀번호 로그인, 기능 수준 로그인, 모바일 로그인), 부서 ID 인증(부서 ID 및 PIN 로그인, 기능 수준 로그인), uniFLOW Online Express18(PIN 로그인, 사진 로그인, 사진 및 비밀번호 로그인, 카드 로그인, 카드 및 비밀번호 로그인, 사용자 이름 및 비밀번호 로그인, 부서 ID 및 비밀번호 로그인, 기능 수준 로그인), 액세스 관리 시스템(액세스 제어)

## 문서 보안

인쇄 보안(보안 인쇄, 암호화 보안 인쇄, 강제 보류 인쇄, uniFLOW 보안 인쇄<sup>19</sup>), 데이터 보안 수신된 문서를 자동으로 전달하는 기밀 팩스 받은 편지함), 스캔 보안(암호화된 PDF, 정치 서명 PDF/XPS, 사용자 서명 PDF/XPS, Adobe LiveCycle 권한 관리 ES2.5 통합), BOX 보안(우편함 비밀번호 보호, 고급 공간 액세스 제어), Send Data Security(전송 시 비밀번호 입력 요청 설정, 제한된 이메일/파일 전송 기능, FAX 번호 확인, 허용 하다/)

팩스 드라이버 전송 제한, 기록에서 전송 허용/제한, S/MIME 지원), 문서 추적(보안 위터마크)

## 네트워크 보안

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X 인증, SNMP V3.0, 방화벽 기능(IP/MAC 주소 필터링), 이중 네트워크 지원(유선 LAN/무선 LAN, 유선 LAN/

유선 LAN), 미사용 기능 비활성화(프로토콜/어플리케이션 활성화/비활성화, 리모트 UI 활성화/비활성화, USB 인터페이스 활성화/비활성화), 통신선 분리 (G3 FAX, USB 포트, 고급 공간, E- 메일접수)

## 장치 보안

SSD 데이터 보호 [SSD 데이터 암호화(FIPS140-2 인증), SSD 잠금], 표준 SSD 초기화, 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM), 작업 로그 숨기기 기능, MFP 소프트웨어 무결성 보호, MFD 소프트웨어 무결성 확인(시작 시 시스템 확인, 런타임) 침입감지)

## 장치 관리 및 감사

관리자 암호, 디자일 인증서 및 키

관리, 감사 로그, 외부 협력

보안 감사 시스템(보안 정보 및 이벤트

관리), 이미지 데이터 로깅, 보안 정책 설정

## 환경 사양

작동 환경 온도: 50 ~ 86°F

습도: 전력 20 ~ 80% RH(상대 습도)

요구 사항 110V-127V, 60Hz, 8.5A

전력 소비

최대: 약. 1,500W

대기: 약. 43.9 W20

수면 모드: 약. 0.8W21

일반 전력 소비(IEC) 등급22

C3835i: 0.38kWh

C3830i: 0.34kWh

C3826i: 0.30kWh

표준

ENERGY STAR 인증

정격 EPEAT Gold5

## 소모품

토너23

GPR-53 토너 BK/C/M/Y

GPR-53L 토너 C/M/Y

토너 출력량(예상 @ 5% 적용 범위)

GPR-53 토너

BK: 36,000페이지

GPR-53 토너

C/M/Y: 19,000페이지

C/M/Y: 8,500페이지

<sup>1</sup> 타사 클라우드 서비스에 가입해야 합니다. 타사 클라우드 서비스 공급자의 이용 약관이 적용됩니다.  
<sup>2</sup> 타사 SIEM 시스템이 필요합니다. 타사 SIEM 시스템의 이용 약관이 적용됩니다. Canon은 모든 타사 SIEM 시스템과의 호환성을 보장할 수 없습니다.

3 이 기능은 기본적으로 깨져 있으며 사용자가 켜야 합니다.

예열 시간은 전원을 켜면 영향을 받습니다.

<sup>4</sup> 추가 옵션이 필요합니다.5 현재 EPEAT 등급(골드/실버/브론즈)은 다음을 방문하십시오.  
[www.epeat.net](http://www.epeat.net).

6 Envelope Feeder Attachment A(표준)가 필요합니다.

7 장치 전원을 켜 후 복사 준비가 완료될 때까지의 시간입니다.(인쇄 예약 아님).

8 휴면 모드는 종료하고 인쇄가 작동할 때까지의 시간입니다.

9 장치 전원을 켜 후 복사 이모션이나 나타나고 터치 패널 디스플레이에서 작동할 수 있을 때까지의 시간입니다.

10 상글 패스 DADF 포함.

11 오른쪽 덮개가 열린 상태 + 다용도 트레이 확장판이 확장된 상태 + 용지 카세트가 열린 상태.

12 스테이플 피니셔 AE1/소楂 피니셔 AE1 + 확장형 복사 트레이-T1 확장 + 용지 카세트 열림 포함.

13 도너 포함.

<sup>14</sup> 선택적 PCL International Font Set-A10이 필요합니다.<sup>15</sup> 옵션 바코드 프린터 키트-D10이 필요합니다.

16 AS/400, UNIX, Linux 및 Citrix를 포함한 기타 운영 체제 및 환경이 지원될 수 있습니다. 일부 솔루션은 유료입니다. SAP 장치 유형은 SAP Market Place를 통해 사용할 수 있습니다. 자체한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.

17 피더 감지 멀티 시트 피드가 지원됩니다.

18 이 솔루션은 무료입니다. 그러나 활성화가 필요합니다.

<sup>19</sup> uniFLOW 온라인/uniFLOW가 필요합니다.

20 기준값(1단위 측정).

21 0.8 W 특정 설정으로 인해 모든 상황에서 절전 모드를 사용할 수 없습니다.

22 이미징 장비 버전 3.0에 대한 ENERGY STAR 제품 사양을 기준으로 합니다.

23 GPR-53L 토너는 컬러(C, M, Y)도 가능합니다.

수율(추정 @ 5% 커버리지)은 8,500개 이미지입니다.

미국 .CANON.COM/SimplyAdvanced



ENERGY STAR 파트너인 Canon USA, Inc.는 이러한 모델이 EPA 공인 인증 기관을 통해 ENERGY STAR 에너지 효율 기준을 충족함을 인정했습니다. ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국에서 등록된 마크입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple Inc.의 상표입니다. Canon, imageRUNNER, imagePASS 및 GENUINE 로고는 미국에서 Canon Inc.의 등록 상표 또는 상표이며 다른 국가에서도 등록 상표 또는 상표일 수 있습니다. Canon 제품은 특정 보안 기능을 제공하지만 많은 변수가 장치 및 데이터의 보안에 영향을 미칠 수 있습니다. Canon은 해당 기능을 사용하여 보안 문제를 방지한다고 보증하지 않습니다. 일부 보안 기능은 기능/성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 환경에서 이러한 설정을 테스트할 수 있습니다. 여기에 있는 어떠한 내용도 해당 법률에 관한 법적 또는 규제적 조건으로 해석되어야 하는 일 됩니다. 고객은 규정 및 법규 준수와 관련하여 솔루션의 타당성을 결정하는 자격을 갖춘 변호사를 보유해야 합니다. 사양 및 가능성은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 인쇄상의 오류에 대해서는 책임지지 않습니다. ©2021 Canon USA, Inc. 판권 소유.

언급된 다른 모든 제품 이름과 마크는 해당 소유자의 상표입니다. 모든 프린터 출력 이미지는 시뮬레이션입니다. 이 책자에 제시된 모든 기능은 모든 시리즈 및/또는 제품에 적용되지 않을 수 있으며 선택 사항일 수 있습니다. 자세한 내용은 Canon 공인 대리점에 문의하십시오. 옵션 액세서리와 함께 표시된 제품, Canon USA는 Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 또는 USA Patriot Act을 포함하여 아래 국한되지 않는 법률 자문 또는 규정 준수 컨설팅을 제공하지 않습니다. 각 고객은 규정 및 법규 준수와 관련하여 특정 솔루션의 타당성을 결정하는 자체 자격을 갖춘 변호사를 보유해야 합니다. 사양 및 가능성은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 인쇄상의 오류에 대해서는 책임지지 않습니다. ©2021 Canon USA, Inc. 판권 소유.

연방법은 특정 문서의 복사를 금지합니다. 위반자는 처벌을 받을 수 있습니다. 귀하의 법률 고문에게 확인하는 것이 좋습니다. Canon USA, Inc. 및 Canon Canada, Inc.는 무단 복사 주장과 관련하여 법 집행 기관과 협력할 예정입니다.

0721R1-iRAC3800DXSRSB-PDF-IH



Canon의 다양한 수상 내역에 대해 알아보려면

[usa.canon.com/awards](http://usa.canon.com/awards)를 방문하십시오.