



스마트 오피스를 완성하는 삼성 A3 컬러 디지털복합기

MX6

색다른 디지털 복합기 MX Pro

MX6의 혁신적인 디자인과 색상으로 스타일리시한 업무 환경을 완성하세요.

기존 획일적인 디자인과 색상에서 벗어나 사무실 인테리어와 포인트를 완성하는 MX6를 만나보세요.



*최초 구매 시 펠로 색상으로 기본 제공되며, 추가 색상의 해상은 별매품입니다.

변경 가능한 6가지 컬러 패널

6가지 변경 가능한 패널로 밝고 평화한 사무실 환경을 구성하세요.
부드럽게 인테리어된 편안하고 깨끗한 공간에서 업무 능률을 향상시키세요.



* 최초 구매 시 별도 세상으로 기본 제공되며, 추가 매입의 패널은 별매품입니다.
* 이미지를 드러기 위해 인출된 미리보기입니다.

Simple & Edge 디자인과 편리한 터치 스크린

고급스러움을 더하는 Simple & Edge 디자인과
더 알아진 베젤의 터치 스크린으로 관리할까지 갖추었습니다.



Simple & Edge 디자인과 편리한 터치 스크린

고급스러움을 더하는 Simple & Edge 디자인과
더 알아진 베젤의 터치 스크린으로 관리할까지 갖추었습니다.



* 차지 기준 드럼모듈 대비

강력한 CPU로 빨라진 처리 속도

쿼드코어 CPU에 듀얼코어 CPU가 추가 탑재되어 더욱 강력해진 프로세서로
대량의 이미지와 데이터의 프린팅 작업도 빠르게 처리합니다.



업무 생산성을 향상 시키는 초고속 출력

강력한 프로세서로 분당 최대 25매 초고속 출력을 지원합니다.
빨라진 인쇄 속도로 출력 대기 시간은 줄어들고, 업무 생산성은 향상됩니다.



분당 최대
25 매 출력



대용량 적재 및 고속 스캔 지원

한번에 최대 200장의 문서 적재가 가능하고,
최기적으로 개선된 최대 180ipm(양면) / 90ipm(단면)의 스캔 속도로
많은 문서도 빠르게 처리합니다.

* 당사 자체 test 기준이며, 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음.

최대 180 ipm 스캔



복합기 보안 솔루션 강화

한층 더 강화된 복합기 보안 솔루션이 기업의 문서를 안전하게 지켜드립니다.
더욱 강력해진 MX6의 보안 솔루션은 기업, 관공서, 학교 등
다양한 현장에서 안전한 출력 경험을 제공합니다.

복합기 보안

위조방지

데이터 암호화

장치보호

실시간 감시

문서 보안

new

안전한 부팅 및 오류 발생 시 자가 치유

제조사 검증된 Firmware 설치 가능

실시간 칠일 감지와 확장된 메모리 보호 기능

외부 Network 연결성 검사

친환경 포장재 사용

MX6는 전 세계적 기후 위기를 극복하고
탄소 배출을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
친환경은 물론, 폐기물까지 감소시켜
친환경 활동에 동참하였습니다.



친환경 완충재 사용



재활용 플라스틱 사용

스펙 ^

A3 컬러 디지털 복합기 MX6 시리즈 25 ppm SL-X6250LX

기본 기능		
인쇄, 복사, 스캔, 네트워크, 멀티 헤드	프로세서	디스플레이
6GB	Celeron Q4600T Intel Atom N2700 + Dual (1.6GHz) Intel A55	25.6 cm 풀비 디자인 TFT 1280*800
메모리 (기본)	메모리 (최대)	하드 디스크
6GB	6GB	500 GB SSD
인터페이스 (기본)	인터페이스 (옵션)	소비전력
USB 3.0, Ethernet RJ45/100/1000Base-TX	IEEE 802.11 bgn/ac, IEEE 802.3af PoE Type	580 watts (25% sleep, printing), 320 watts (standby), 110 watts (sleep), 0.2 watts (deep sleep off), 0.2 watts (transmit off)
최대 소음	제품크기 [가로x세로x높이]	무게
PAW 6.60 Bezel/ABU/NB, SPN, SDU/AD, DA	585 x 646 x 903.2 mm	84.9 kg
릴 최대 출력매수	릴 관장 출력매수	모란
110,000 릴	20,000 릴	SLL/TCL, IPsec, 2D/3D Print, Print/Scan/Print Management, IPv6, IPv4 MAC Filtering, IEEE 802.11n support
기본 사양		
제조 국가	제조사	출시일
중국	HP	2012/7/18
지원운영체계	네트워크 프로토콜	
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 64bit / Windows 11, 64bit – Prose 2024 버전 • Windows Server 2008 R2, 64bit • Windows Server 2012, 64bit • Windows Server 2012 R2, 64bit • Windows Server 2016, 64bit • Windows Server 2019, 64bit • Windows Server 2022, 64bit – Prose 2024 지원 Mac • macOS 10.15+ • macOS 11+ • macOS 12.0 Monterey • macOS 13.0 Ventura • macOS 14.0 Sonoma • macOS 15.0 Ventura • macOS 16.0 Sonoma • macOS 17.0 Sonoma • macOS 18.0 Sonoma • macOS 19.0 Sonoma • macOS 20.0 Sonoma • macOS 21.0 Sonoma • macOS 22.0 Sonoma • macOS 23.0 Sonoma • macOS 24.0 Sonoma • macOS 25.0 Sonoma	IPv4/IPv6, Apple Bonjour Compatible, DNS (5, 10, 2, 4 or higher), SNMPv1/v2c, CIFS, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9000-9, LPD, WS-Discovery, IPP, Secure-IPP, Port Firewall, IPv6, DHCPv6, H.323/L1, CMPPv6, IPv4/IPv6 Auto IP, SLP, Internet, ICMPv6, BOOTP/DHCP, WPS, IP Direct Mode, WPS Print, Other: NetBios-NBNS, Discovery, NDPS, Google Cloud Print 2.0, 10.7.99.744 Enterprise Linux 8	
인쇄		
속도 (밀리)	첫장 출력시간 (밀리)	속도 (속박)
분당 410~2500 릴(A4 기준)	as fast as 11.7 sec (180mm², A4)	분당 300~2500 릴(A4 기준)
첫장 출력시간 (속박)	해상도	에뮬레이션
as fast as 9.8 sec (300dpi 기준)	1200x1200 dpi (속도 감소)	PC3, Postscript 3, PDF, AutoPrint
양면인쇄	다이렉트 프린트 지원	인쇄 폭수기능
자동 직렬	PSL, PDF, TIFF, JPEG, PNG	워터마크, 모션 인쇄, 재판후 인쇄, 책 표지, 모서리 인쇄, 표지 인쇄, 흐트러우 인쇄, 유리 선물, 키레이저 헤드 설정, 125mm 인쇄, 6mm Glued 헤드
복사		
첫장복사시간 (밀리)	속도 (밀리)	첫장복사시간 (속박)
분당 8.9 sec (300dpi 기준)	분당 300~2500 릴(A4 기준)	as fast as 6.2 sec (180mm², A4 기준)
속도 (속박)	해상도	속도 / 확대 배율
분당 410~2500 릴(A4 기준)	600 x 600 dpi	25% ~ 400%
여러장 복사	양면복사	복사 폭수기능
9999 릴	자동	신분증 복사, 모바일 복사, 이미지 관리, 자동 담금, 복사, 문서스캔 복사, 문서다온, 이미지 모아재미, 스캔드, 표지, 사업 베드, 이미지 보기
스캔		
속도 (속박)	속도 (밀리)	호환
분당 최대 94 릴 (DPOF 600, A4 기준) 500면, 분당 1800면	분당 최대 90 릴 (DPOF 400, A4 기준) 500면, 분당 1800면	Network TWAIN
해상도 (밀리)	해상도 (밀리)	전송방식
600x600 dpi	4,800x4,800 dpi	Email, Network Folder, Storage, USB, WPS, PC, SharePoint
스캔용지 무게		
45~127 g/m ²		
팩스		
호환	모델속도	해상도
ITU-T G3, Super G3	33.6 Kbps	최고 300 x 300 dpi (속박)
메모리	자동다이얼	팩스 폭수기능
1000 메모	모드	자동 폐포함, Fax/Email/Fax/Email/Fax

복사	첫장제사시간 (컬러) 0.5sec.~0.7sec.(기본도 기준)	속도 (컬러) 분당 최대 25쪽(A4 기준)	첫장제사시간 (흑백) 0.5sec.~0.7sec.(기본도 기준)
	속도 (흑백) 분당 최대 25쪽(A4 기준)	해상도 600 x 600 dpi	속도 / 확대 배율 20% ~ 400%
	이미징 복사 99999 쪽	양면복사 가능	복사 특수기능 간접증 복사, 보라 빙기, 이미지 편집, 고급 편집, 흑백사, 포스터 복사, 패밀리, 미니 사진파일, 스템프, 표지, 사진 틀, 미리 보기
스캔	속도 (흑백) 분당 최대 90쪽(G00 dpi, A4 기준) 10면 0.5면, 양면 180면	속도 (컬러) 분당 최대 90쪽 (G00 dpi, A4 기준) 10면 0.5면, 양면 180면	호환 Network TWAIN
	해상도 (광학) 600x600 dpi	해상도 (학점) 4,800x4,800 dpi	전송방식 Email, Network Folder, Storage, USB, PSD, PC, SharePoint
	스캔용지 무게 45~100 g/m ²		
팩스	호환 ITU-T G3/G4, Super G3	모델속도 15.6 ppm	해상도 600 x 300 ~ 1200 x 600 dpi(흑백)
	메모리 48MB 메모리	자동다이얼 일정	팩스 특수기능 자동 폐보통, Fax/Fax/Scan/UMS/FTP/제작 소, 작업별도, 추가 라인을 선택
용지 취급	급지용량 (표준 용지함) 150쪽, 커서트, 트레이 x 2	급지용량 (다목적 용지함) 150쪽 단독거나 드레이	급지용량 (최대) 3,200쪽 (1)xDJ-4200 + (2)D3200에 서터 1단 180 150쪽 트레이
	급지 지원용지 종류 (표준 용지함) 일반 흰지 / 얇은 흰지 / 흰도 / 흰자 흰지 / 전세판 흰지 / 캐统战 흰지 / 커드 / 흰지 / 투 이류 흰지 / 고급 흰지 / 흰지 / 대카라지 / 광택 흰지	급지 지원용지 종류 (다목적 용지함) 일반 흰지 / 얇은 흰지 / 흰도 / 흰자 흰지 / 전세판 흰지 / 캐噍 흰지 / 커드 / 흰지 / 투 이류 흰지 / 고급 흰지 / 흰지 / 대카라지 / 광택 흰지 / 투이류 흰지 / 투투이류 흰지	급지 지원용지 규격 (표준 용지함) A4/A5/A3D/A3U/A4U/A3U/A3D 4/8/16/21/25/36/104/156mm/177 x 177mm, 57 x 147 / 8.57 x 33.97 / 8.57 x 277 / 8.57 x 177 / 5.57 x 8.57 / 196x148 / 196x164 / 196x166 and 196x169mm and (ESU/Envelope B 5/CS-정형) / CS-정형 / CS-원형 / CS-원형 148 x 148 mm ~ 297 x 432 mm)
	급지 지원용지 규격 (다목적 용지함) A7/A4/7/A3D/A5/A3U/A4U/A3U/A3D 4/8/16/21/25/36/104/156mm/177 x 177mm, 57 x 147 / 8.57 x 33.97 / 8.57 x 277 / 8.57 x 177 / 5.57 x 8.57 / 196x148 / 196x164 / 196x166 and 196x169mm and (ESU/Envelope B 5/CS-정형) / CS-정형 / CS-원형 / CS-원형 148 x 148 mm ~ 297 x 432 mm)	급지 지원용지 무게 (표준 용지함) 일반 흰지: 70~90g/m ² / 두꺼운 흰지: 91~ 120g/m ² / 얇은 흰지: 60~70g/m ² / 흰도: 60~100g/m ² / 흰자 흰지: 70~100g/m ² / 투 이류 흰지: 75~90g/m ² / 전세판 흰지: 75~90 g/m ² / 캐噍 흰지: 60~90g/m ² / 커드: 70 ~143g/m ² / 흰지: 75~90g/m ² / 고급: 7 5~90g/m ² / 광택지: 100~113g/m ²	급지 지원용지 무게 (다목적 용지함) 일반 흰지: 70~100g/m ² / 두꺼운 흰지: 91~ 120g/m ² / 얇은 흰지: 60~70g/m ² / 흰도: 60~100g/m ² / 흰자 흰지: 70~100g/m ² / 전세판 흰지: 75~90g/m ² / 투이류 흰지: 75~ 90g/m ² / 캐噍 흰지: 60~90g/m ² / 커드: 70~100g/m ² / 흰지: 75~90g/m ² / 광택지: 75~ 90g/m ² / 커드: 100~113g/m ² / 고급지: 7 5~113g/m ²
소모품	자동원고급지 종류 ESD	자동원고급지 용량 200쪽	배지 용량 500매 (기본)
	토너 카트리지 (컬러) CLT-C407S/20,000(5%회색)/CLT-M601 5,200,000(5%회색)/CLT-W01/5,200,000 (5%회색)	이미징 유니트/드럼 (컬러) CLT-4060K/CLT-5000W	토너 카트리지 (흑백) CLT-K407S/25,000(5%회색)
	이미징 유니트/드럼 (블랙) CLT-4060K/20,000쪽		

三

人門

용지 서급

八四

24

KCC인증정보