



**imagerUNNER
ADVANCE
C3530i/C3525i**

뛰어난 신뢰성, 인상적인 색상 품질, 효율적인 디자인

imageRUNNER ADVANCE C3500 시리즈는 컴팩트하고 효율적인 디자인으로 안정적인 컬러 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 지능형 시스템은 Canon의 통합 소프트웨어 및 서비스와 원활하게 작동하므로 중소 기업 및 대규모 조직 내 부서를 위한 탁월한 선택입니다.

최대 30ppm 인쇄(흑백/컬러)

최대 160ipm(300dpi) 스캔(흑백, 컬러, 양면)

최대 12" x 18"까지 인쇄

최대 용지 용량 2,300매



워크플로 효율성

- 스마트폰과 같은 사용 편의성을 갖춘 반응성이 뛰어난 대형 컬러 터치스크린의 직관적인 사용자 인터페이스로 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. • My ADVANCE를

통해 사용자는 특정 워크플로 요구 사항에 맞는 고유한 맞춤형 경험을 가질 수 있습니다.

표시 언어, 초기 로그인 화면 및 접근성 옵션과 같은 설정은 일관성을 위해 여러 장치에서 동기화될 수 있습니다. • Canon의 MEAP 플랫폼은 작업 흐름을 단순화하

고 전체적인 비즈니스 솔루션을 달성하도록 설계된 다양한 통합 솔루션을 지원합니다.

- 모바일 및 유연한 작업 스타일에 대한 확장 가능한 지원은 작업자가 문서를 캡처 또는 인쇄하고 특정 클라우드 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하여 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.¹
- 최대 150개의 원본을 수용하는 단일 패스 양면 문서 공급기를 통해 문서를 스캔하고 검색 가능한 PDF, Microsoft Word 및 Microsoft PowerPoint 파일로 변환합니다.
- 깨워주는 모션 센서 기술과 같은 지능형 기능 장치를 절전 모드에서 해제하고 스캔할 때 빈 페이지를 제거하는 기능은 생산성을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

원가 관리

- 인쇄 정책 적용, 출력 모니터링 및 제한 기능 사용자의 사용량은 불필요한 인쇄를 줄이고 비용 회수를 가능하게 하며 용지 및 토너 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 다양한 출력 관리 솔루션과의 긴밀한 통합, 선택적 uniFLOW와 같은 세부 추적, 보고 및 비용 분석을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. • 원격 진단과 결합된 품질 및 안정성은 가동 시간 극대화에 기여하고 IT가 문제를 해결하는 데 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 원격 및 중앙 집중식 관리와 결합된 일관된 사용자 작업은 단일 장치 또는 장치 집합의 IT 관리를 단순화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

보안2

- 인증을 위해 표준 범용 로그인 관리자 애플리케이션을 사용하여 장치 액세스를 제어합니다.
- 일련의 표준 및 선택적 문서 보안 기능을 통해 중요한 정보의 무단 배포를 제한 할 수 있습니다. • 제어를 통해 정보 보호 및 보안을 용이하게 합니다.

IPsec, 포트 필터링 기능 및 SSL 기술을 통한 액세스.



장치 및 플릿 관리

- 장치를 사전 구성하는 기능으로 설치가 간 편하고 여러 호환 장치에서 설정을 동기화하는 기능으로 장비 관리가 간소화됩니다.

Canon의 장치 관리 도구

장치 상태 및 소모품 확인, 원격으로 장치 끄기, 미터 판독값 캡처, 주소록 및 프린터 드라이버 관리 기능을 포함하여 전체 장치에 대한 중앙 집중식 제어 지점을 제공합니다. • 표준 정품 Adobe PostScript 및 PCL은 엔터프라이즈 애플리케이션 및 레거시 시스템과의 통합을 지원하여 비즈니스 프로세스를 간소화합니다.

품질과 신뢰성

- 캐논 특유의 신뢰성과 엔진 기술은 바쁜 부서의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 고품질 출력에 기여합니다.
- 뛰어난 이미징 기술과 토너는 Canon의 V2 컬러 프로필과 1200dpi 인쇄 해상도를 사용하여 일관되게 인상적인 이미지를 제공합니다.
- 상태 알림을 통해 최대 가동 시간을 달성하도록 설계되어 소모품 보충, 직관적인 사용자 유지 관리 비디오 및 자동 작업 경로 재지정(옵션 솔루션 포함)을 유지하는 데 도움이 됩니다.

지속 가능성

- 퓨징 기술, pQ 토너 및 선택 가능한 절전 모드 설정은 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. • 기본 2개로 낭비 최소화 지원

양면 인쇄, 보안 인쇄 기능, 인쇄 작업을 보류하고 미리 보고 장치에서 인쇄 설정을 변경하여 처음으로 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.

- ENERGY STAR 인증 및 등급 EPEAT Gold.3

구성



분체**유형**

컬러 레이저 다기능

핵심 기능 표준: 음

선: 프로세서 인쇄, 복사, 스캔, 전송, 저장
팩스

Canon 듀얼 커스텀 프로세서(공유)

제어판

10.1" TFT LCD WSVGA 컬러 평면 패널

메모리

3.0GB의 RAM

하드 디스크 드라이브

기준: 250GB

인터페이스 연결

회로장: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 무선 LAN(IEEE 802.11 b/g/n)

기타

표준: USB 2.0 x1(호스트), USB 3.0 x1(호스트), USB 2.0 x1(장치)

옵션: 용 직렬 인터페이스, 복사 제어 인터페이스

지 용량(LTR, 20파운드 본드지)

기준: 1,200매

최고: 2,300매

용지 소스(LTR, 20파운드 본드지)

표준: 듀얼 550매 용지 카세트, 100매 바이패스 적재

선택 과목: 듀얼 550매 용지 카세트
(CASSETTE FEEDING UNIT-**AP1), 용지 출력 용량(LTR, 20파운드 본드지)**

기준: 250매

최고: 3,450매

(외부 피니셔 및 복사 용지함 포함)

마무리 능력

기준: 소트, 그룹

내부

교내 분류기: 분류, 그룹, 오프셋

내부 한 부씩 인쇄, 그룹, 오프셋, 스테이플, 훌 편치,
스테이플 프리 스테이플, 주문형 스테이플외부 소트, 그룹, 오프셋, 스테이플, 소책자,
스테이플 프리 스테이플, 주문형 스테이플,
훌 편치(옵션)**지원되는 미디어 유형**종이 카세트 얇은, 일반, 재활용, 색상, 무기운,
사전 천공, 본드지, 투명도, (1/2):
봉투스택 바이패스: 얇음, 일반, 재활용, 컬러, 무기운,
사전 천공, 라벨, 봉드, 코팅,
투명도, 추적, 봉투**얇은 용**지_일반 용지, 재활용 용지, 컬러 용지, 무기운 용지, Unit-
AP1: 천공 용지, 본드지, 투명 용지**지원되는 미디어 크기**종이 Letter, Executive, Statement-R,
축형 크기 카세트 Envelope[No.10(COM10), DL, ISO-C5], 맞
(5-1/2" x 7-1/8" ~ 11-3/4" x 8-1/2")종이 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R,
Envelope[No.10(COM10), Monarch, DL], 사용자 정의 크기(5-1/2" x 7-1/8" ~ 12" x 18")스택 바이패스: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, 사용자 정의 크기(5-1/2" x 7-1/8" ~ 12-5/8" x 18")
봉투[No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], 봉투 사용자 정의 크기(3-7/8" x 3-7/8" ~ 12-5/8" x 18"), 사용자 정의 크기(3-7/8" x 5-1/2" ~ 12-5/8" x 18"), 프리 사이즈(3-7/8" x 5-1/2" ~ 12-5/8" x 18")

카세트 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, 사용자 정의 크기(5-1/2" x 7-1/8" ~ 12" x 18")

면에는 단위 14파운드 본드지 ~ 80파운드 커버(52 ~ 220g/m²)API: 양면 인쇄: 14파운드 본드지 ~ 80파운드 커버(52 ~ 220g/m²)**지원되는 미디어 무게**카세트: 14파운드 본드지 ~ 80파운드 커버(52 ~ 220g/m²)스택 바이패스: 14lb. 본드 - 110lb. 커버(52 ~ 300g/m²)양면 인쇄: 14파운드 본드지 ~ 80파운드 커버(52 ~ 220g/m²)**인쇄/복사 속도(BW 및 컬러)**C3530i: 최대 30ppm(편지); 최대 20ppm
(편지-R); 최대 15ppm(법적),
최대 15ppm(11" x 17")C3525i: 최대 25ppm(레터), 최대 20ppm
(편지-R); 최대 15ppm(법적),
최대 15ppm(11" x 17")**준비 시간**

전원에서 34초

에:

잠에서 10 초

방법:

빠른 시작 10초4

방법:

치수(W x D x H)

22-1/4" x 29-1/4" x 45-1/5"(565mm x 742mm x 1148mm)5

설치공간(W x D)기초적인: 스택 바이패스 + 카세트 서랍 열림:
38-1/2" x 44-1/4"(978mm x 1123mm)5

완전

구성: 63-3/4" x 44-1/4"(1620mm x 1123mm)6

무게

약. 97kg(213.9파운드)7

인쇄 사양**인쇄 해상도(dpi)**

1200x1200

표준 페이지 설명 언어

UFR II, PCL 6, Adobe PS 3

직접 인쇄

USB, Advanced Box, 리모트 UI 및 웹 액세스8에서 사용 가능

지원되는 파일 유형

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스에서 인쇄

다양한 소프트웨어 및 MEAP 기반 솔루션을 사용하여 요구 사항에 따라 모바일 장치 또는 인터넷 연결 장치 및 클라우드 기반 서비스에서 인쇄를 제공할 수 있습니다.

글꼴

PCL 글꼴: 로마자 93개, 비트맵 글꼴 10개, OCR 글꼴 2개, Andalé Mono WT J/K/S/T(일본어, 한국어, 간체 및 번체 중국어), 9 바코드 글꼴10

PS 글꼴: 136 로마

운영 체제11

UFRII/PS: 서버 2003/서버 2003 R2/Windows Vista /서버 2008/Windows 7/서버 2008 R2/Windows 8/서버 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X(10.7 이상)

PCL: 서버 2003/서버 2003 R2/Windows Vista/서버 2008/Windows 7/서버 2008 R2/Windows 8/서버 2012/윈도우 8.1/서버 2012 R2/윈도우 10/서버 2016

사양 복사**첫 복사 시간(LTR)**

최대 5.9초(BW)/8.2초(컬러)

여러 복사본

최대 999장

확대

25%-400%(1% 증분)

사전 설정 감소

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

사전 설정 확대

121%, 129%, 200%, 400%

기본 복사 기능

영역별 프리셋 촉소/확대 비율, 용지 설정, 이전 설정, 즐겨찾기 설정, 마무리, 양면, 농도 조정, 원본 유형 선택, 긁힘 모드, 설정 확인/취소

특수 복사 기능

책을 두 페이지로, 양면 원본, 마무리, 소책자, 작업 빙드, N on 1, 표지 추가, 시트 삽입, 크기가 다른 원고, 놓도 조정, 원고 유형 선택, 투명 커버 시트, 페이지 넘버링, 사본 세트 넘버링, 선명도, 자우기, 프레임, 보안워터마크, 인쇄날짜, 시프트, 여백, 인쇄 및 확인, 네거티브/포지티브, 반복 이미지, 작업 완료 알림, 미리 미리, ID 카드 복사, 김지 피더 멀티 시트 피드, 프리 사이즈 원본, 1개 조정 터치 컬러, 컬러 밸런스, 영역 지정

스캔 사양**유형**

단일 패스 양면 자동 문서 공급 장치

문서 공급기 용지 용량

1500매(20파운드 본드지)

문서 공급기 지원 용지 크기

11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Statement, Statement-R

문서 공급기 지원 미디어 무게BW 원본: 13파운드 본드지 ~ 58파운드 표지(50 ~ 157g/m²)CL 원본: 17파운드 본드지 ~ 58파운드 표지(64 ~ 157g/m²)**플래튼 허용 원본**

시트, 책, 3차원 물체[최대 2kg(4.4lb.)]

풀 스캔

Twain 및 WIA용 Color Network ScanGear2

지원되는 OS: 윈도우 비스타/7/8.1/10/

서버 2008/서버 2008 R2/

서버 2012/서버 2012 R2

스캔 해상도(dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스로 스캔

요구 사항에 따라 모바일 장치 및 클라우드 기반 서비스에 스캔을 제공하는 다양한 솔루션을 사용할 수 있습니다.

스캔 속도(LTR)

단면 스캔(흑백/컬러):

80ipm(300dpi)/51ipm(600dpi)

양면 스캔(흑백/컬러):

160ipm(300dpi)/51ipm(600dpi)

사양 보내기**목록지**

이메일/인터넷 팩스(SMTP), SMB, FTP, WebDAV, 메일 Box, Super G3 팩스(옵션), IP 팩스(옵션)

주소록

LDAP(2,000)/로컬(1,600)/단축다이얼(200)

전송 해상도(dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

통신 프로토콜

파일: FTP, SMB, WebDAV

이메일/I-팩스: SMTP, POP3, I-팩스(단순, 전체)

파일 형식

기준: TIFF, JPEG, PDF(콤팩트, 검색 가능), 정책 적용, 웹 최적화, PDF A/1-b), XPS(콤팩트, 검색 가능), Office Open XML(PowerPoint, Word)

선택 과목:

PDF(주제 및 메모리게, 암호화됨),

PDF/XPS(디자일 서명)

범용 전송 기능

원본 유형 선택, 양면 원본, 책에서 두 장으로

페이지, 다른 크기의 원본, 놓도 조정,

선명도, 복사 비율, 프레임 지우기, 작업 빙드, 지연 보내기, 미리보기, 완료 스텝프, 작업 완료 알림, 파일 이름, 제목/메시지, 회신, 이메일 우선 순위, TX 보고서, 원본 콘텐츠 방향, 빈 원본 건너뛰기, 피더 다중 시트 피드 감지

팩스 사양**최대 연결 라인 수**

2

모델 속도

슈퍼 G3: 33.6Kbps

G3: 14.4Kbps

압축 방식

MH, MR, MMR,JBIG

해상도(dpi)

400x400, 200x400, 200x200, 200x100

송신/기록 크기
Statement-R ~ 11" x 17"

팩스 메모리
최대 30,000페이지

단축 다이얼
최대 200

그룹 다이얼/대상
최대 199 다이얼

순차 방송
최대 256개의 주소

메모리 백업
예

팩스 기능

원본 유형 선택, 양면 원본, 책을 두 페이지로, 크기가 다른 원본, 노도
스캔, 선명도, 복사 비율, 프레임 지우기, 작업
작성, 발신자명 지정(팩스 발송 시), 발신자명(TTI), 회선 선택,

전화선(팩스 전송 시), 직접 전송, 지연
보내기, 미리보기, 원료 스템프, 작업 완료 알림, TX
보고, 피드 감지 다중 시트 피드

마장 사양

메일박스 심플(수지지원)

사용자 받은 편지함 100개, 메모리 RX 받은 편지함 1개, 기밀 문서 50개
팩스 인박스, 최대 30,000페이지 저장

고급 상자

통신 프로토콜: SMB 또는 WebDAV

지원
클라이언트 PC: 윈도우(윈도우 비스타/7/8/8.1/10)

동시 연결(최대)
종류: 64

WebDAV: 3(활성 세션)

고급 상자 사용 가능한 디스크 공간

약. 16기가 바이트

고급 상자 기능:

Advanced Box 비밀번호, 스토리지 필터링, Advanced
Box 로그인을 위한 인증, 검색 기능, 정렬 기능, 비밀번호로 PDF
파일 인쇄, imageWARE Secure Audit Manager 지원

메모리 미디어

표준: USB

보안 사양

입증

기준:
범용 로그인 관리자, 사용자
인증, 부서 ID
인증, 액세스
관리 시스템, 장치 및 기능 수준 로그인

선택 과목: 유니플로우

데이터

기준:
TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈), 하드 디
스크 암호 잠금, 하드 디스크 드라이브 지우기,
사서함 암호 보호, 하드 디스크 드라이브
암호화(FIPS140-2 인증)

선택 과목:

하드 디스크 드라이브 제거, IEEE 2600.2
Common Criteria 인증, 데이터 손실 방지
(uniFLOW 필요)

회로망

기준:

IP/Mac 주소 필터링, IPsec, TLS 암호화 통신,
SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP 인증,
SMTP 전 POP 인증

문서

기준:

보안 인쇄, Adobe LiveCycle 권한 관리 ES2.5
통합

선택 과목: 암호화된 PDF, 암호화된 보안 인쇄, 사용자 및 장치
서명, 보안 워터마크, 문서 스캔 잠금

환경 사양

작동 환경 온도: 50 ~ 86°F

습도: 20 ~ 80% RH(결로 없을 것)

전력 요구 사항

C3530i/C3525i: 120-127V AC 60Hz, 7.5A

플러그(본체)

C3530i/C3525i: NEMA 5-15P

전력 소비

최대: 약. 1.5kWh

대기: 약. 44.1W

수면 모드: 약. 0.8W12 _

일반 전기 소비량(TEC) 등급:

1.2kWh(C3530i)

1.0kWh(C3525i)

표준

ENERGY STAR 인증

정격 EPEAT Gold3

소모품

토너
GPR-53 토너13

토너 출력량(예상 @ 5% 적용 범위)
검은색: 36,000개의 이미지

색상(C,M,Y): 13 19,000개 이미지

각주

¹ 타사 클라우드 서비스에 가입해야 합니다. 타사 클라우드 서비스 공급자
의 이용 약관이 적용됩니다.

² Canon 제품은 특정 보안 기능을 제공하지만 많은 변수가 장치 및 데이터의
보안에 영향을 미칠 수 있습니다.
Canon은 해당 기능을 사용하면 보안 문제가 방지된다고 보증하지 않습
니다. 여기에 있는 어떠한 내용도 해당 법률에 관한 법적 또는 규제적 조언으
로 해석되어서는 안 됩니다. 고객은 규정 및 법률 준수와 관련하여 솔루션의
타당성을 결정하는 자격을 갖춘 자체 변호사를 보유해야 합니다.

³ 현재 EPEAT 등급(골드/실버/브론즈)은 www.epeat.net을 방문해십시오.

⁴ 장치 전원이 켜진 시점부터 복사 작업을 프로그래밍할 수 있는 시점까
지의 시간입니다.

⁵ 본체와 Cassette Feeding Unit-AP1 또는 Cabinet Type-R이 포함됩니
다.

⁶ 본체와 카세트 공급 장치-AP1 또는 캐비닛 유형-R 및 스테이플/소책자 피니셔-
AA1이 포함됩니다.

⁷ 본체, ADF 소모품 및 Cassette Feeding Unit-AP1을 포함합니다.

⁸ 웹 사이트에서 PDF 인쇄가 지원됩니다.

⁹ 선택적 PCL International Font Set-A10이 필요합니다.

¹⁰ 옵션 바코드 프린터 키트-D1이 필요합니다.

¹¹ AS 400, UNIX, Linux 및 Citrix를 포함한 기타 운영 체제 및 환경이
지원될 수 있습니다. 일부 솔루션은 유료입니다. SAP 장치 유형은 SAP
Market Place를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문
의하십시오.

¹² 특정 설정으로 인해 모든 상황에서 0.8W 절전 모드를 사용할 수 없
습니다.

¹³ GPR-53L 토너는 컬러(C, M, Y)도 가능합니다.

수율(주정 @ 5% 카버리지)은 8,500개 이미지입니다.

USA.Canon.COM



ENERGY STAR® 파트너인 Canon USA, Inc.는 이러한 모델이 EPA 공인 인증 기관을 통해 ENERGY STAR 에너지 효율 기준을 충족함을 인증했습니다.
ENERGY STAR® 및 ENERGY STAR 마크는 미국에서 등록된 마크입니다. Google Cloud Print™는 Google Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. AirPrint®
로고는 Apple Inc.의 상표입니다.

Canon, imageRUNNER, imageWARE, MEAP 및 GENUINE 로고는 미국에서 Canon Inc.의 등록 상표 또는 상표이며 다른 국가에서도 등록 상표 또
는 상표일 수 있습니다. IF Design Award 2017은 imageRUNNER ADVANCE 다기능 사무용 시스템을 대상으로 합니다. uniFLOW는 NT-ware
Systemprogrammierung GmbH의 등록 상표입니다. Adobe® 및 PostScript® 3™은 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의
등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft® 및 PowerPoint는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
PCL은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. 언급된 다른 모든 제품 이름과 마크는 해당 소유자의 상표입니다. 이 책자에 제시된 모든 기능
은 모든 시스템 및/또는 제품에 적용되지 않을 수 있으며 선택 사항일 수 있습니다. 자세한 내용은 Canon 공인 대리점에 문의하십시오. 옵션 액세서리와 함께
표시된 제품은 Canon USA에 Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 또는 USA Patriot Act를 포함하여 이에 국한되지 않는 법률 자문 또는 규정 준
수 컨설팅을 제공하지 않습니다. 각 고객은 규정 및 법규 준수와 관련하여 특정 솔루션의 타당성을 결정하는 자체 자격을 갖춘 변호사를 보유해야 합니다. 사양 및
가동성은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 인쇄상의 오류에 대해서는 책임지지 않습니다. ©2017 Canon USA, Inc. 판권 소유.

연방법은 특정 문서의 복사를 금지합니다. 위반자는 처벌을 받을 수 있습니다. 귀하의 법률 고문에게 확인하는 것이 좋습니다.
Canon USA, Inc. 및 Canon Canada, Inc.는 무단 복사 주장과 관련하여 법 집행 기관과 협력할 예정입니다.

0206W216
0317-iRA35xxRSR9-9M-PIH

